

Kellerablauf *Der Universale*

zum Einbau in die Bodenplatte



Material: PP

Ausführung enthält:

- zwei Zuläufe DN 50, ein Zulauf DN 70 mit Blindstopfen
- Rückstauverschluss
- Geruchsverschluss
- Schlammmeimer

Abdeckung:


- Schlitzrost 188×188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3
- Schlitzrost 187×187 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 1,8 l/s

Aussparungsmaße: 400×320 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 194 – 196



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Abdeckung schwarz				
DN 100	216 - 276	27 611	1/32	1
mit Abdeckung Edelstahl				
DN 100	216 - 266	27 621	1/32	1

CE DIN EN 13564 Typ 5

Kellerablauf *Drehfix*

zum Einbau in die Bodenplatte



Material: ABS

Ausführung enthält:

- Rückstauverschluss
- Geruchsverschluss
- Schlammmeimer

Abdeckung:


- Schlitzrost 150×190 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 1,8 l/s

Aussparungsmaße: 320×190 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 196 – 197



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	210 - 240	27 301	8/64	1

CE DIN EN 13564 Typ 5